

DULNIK STO 1,5 έως 15

Λιποσυλλέκτης από πολυαιθυλένιο

με θάλαμο συγκράτησης φερτών

Πολυαιθυλένιο

Προεπεξεργασία απόβερων από επαγγελματικές κουζίνες ξενοδοχείων, εστιατορίων, μαγειρίων και γενικότερα παρασκευαστηρίων φαγητού

❖ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαχωρίζει τα λίπη, έλαια, από τα απόβερα των κουζινών

❖ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Ο.Π. 1,5 έως 15 lt/sec

❖ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Συμβαδίζει με τις Νόρμες EN 1825-1
- ✓ Υλικό κατασκευής με μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τα λίπη
- ✓ Ελαφρύ, μεταφέρεται εύκολα
- ✓ 10 χρόνια εγγύηση



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- ❖ Η διαφορετική πυκνότητα των ρύπων επιτρέπει το διαχωρισμό τους
- ❖ Το λίπος που είναι ελαφρύτερο του νερού συγκεντρώνεται στην επιφάνεια και απομακρύνεται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ❖ Δεξαμενή από πολυαιθυλένιο HDPE
- ❖ Όγκοι δεξαμενών από 450 έως 10.000 λίτρα

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ❖ Προέκταση φρεατίων NSO 600, NSP 950
- ❖ Κυκλικός αντάπτορας – versions A,B,C
- ❖ Alarm πλήρωσης
- ❖ Διάταξη κατά των αφρών
- ❖ Σωληνοειδής βαλβίδα για την ενεργοποίηση της αντιαφριστικής διάταξης
- ❖ Πρόσθετη σωλήνα εκκένωσης λάσπης στο κάτω μέρος

DULNIK STO 1,5 έως 15

Λιποσυλλέκτης από πολυαιθυλένιο

με θάλαμο συγκράτησης φερτών

Πολυαιθυλένιο

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κωδικός	Όνομ. Παροχή	Ωφέλιμος Όγκος (L)	DN (mm)	Ύψος εισόδου (mm)	Ύψος εξόδου (mm)	Μ (mm)	Π (mm)	Υ (mm)	Αριθμός θυρίδων	Κάλυμμα
ST-O 1,5/200	1,5	540	110	540	500	1300	1000	780	1	PKO600
ST-O 2/420	2	1550	110	710	660	1530	1000	1220	1	PKO950
ST-O 3/600	3	2100	160	1080	1020	1530	1000	1590	1	PKO950
ST-O 4/800	4	3200	160	1140	1090	2250	1000	1600	2	PKO950
ST-O 6/1200	6	4300	200	1100	1050	2400	1200	1630	2	PKO950
ST-O 15/5000	15	10000	200	1970	1920	3080	2240	2450	2	PKO600

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Βλέπε ειδικό φυλλάδιο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λιποσυλλέκτης θέλει ξάφρισμα του επιφανειακού λίπους το αργότερο κάθε 15 ημέρες (ανάλογα με τη χρήση) και πλήρης καθαρισμός μία φορά το μήνα.

Η καλή απόδοση του λιποσυλλέκτη εξαρτάται από τη σωστή του συντήρηση.